Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 10:09

Link do produktu: https://moka.pl/akumulator-zelowy-vipow-6v-4ah-uniw-p-3728.html



Akumulator żelowy VIPOW 6V 4Ah (uniw.)

Cena	**30,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MKBAT0038**
Kod producenta	**BAT0204**
Kod EAN	**5901436715481**
Producent	**Vipow**

Opis produktu

Akumulator żelowy VIPOW 6V 4Ah (uniw.)

Napięcie: 6 V
Pojemność: 4 Ah
Tryb czuwania (25°C): 6,8 - 6,9 V
Praca cykliczna (25°C): 7,25 - 7,45 V
Maksymalny prąd inicjacji: < 1,2 A
Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 28 mOhm

---
Pojemność (25°C)

20-godzinna: 4 Ah
10-godzinna: 3,8 Ah
5-godzinna: 3,36 Ah
1-godzinna: 2,4 Ah

Wpływ temperatury na pojemność

40°C: 102%
25°C: 100%
0°C: 85%
-15°C: 62%

Automatyczne rozładowywanie (25°C)

Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91%
Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82%
Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64%

Wymiary (DxSxW): 70 x 48 x 100 mm (wysokość z terminalami: 106 mm)
Waga: 0,65 kg


VIPOW TM
LP4-6(uniw)
6V4Ah/20HR
- DO PONOWNEGO ŁADOWANIA
- NIE ROZLEWA
- МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- НЕ РАЗЛИВАЕТСЯ
Charakterystyka napięć (25°C):
Tryb „czuwania": 6.8-6.9V
Praca cykliczna: 7.25-7.45V
Maksymalny prąd inicjacji: poniżej 1.2A
UWAGA
• Nie zwieraj biegunów baterii
• Nie demontuj, nie narażaj na podgrzanie powyżej 40°C, nie wrzucaj do ognia
• Zużyte baterie z zawartością ołowiu muszą trafić do recyklingu lub być składowane zgodnie z prawem
• Trzymaj z dala od dzieci
Характеристика напряжений (25°C):
Номинальное: 6,8-6,9V
Максимальное:при заряде: 7,25-7,45V
Максимальный ток зарядки: 1,2A
Внимание!
• Не замыкать контакты.
• Не разбирать не допускать нагревания более 40°C.
не бросать в огонь
• Использованные аккумуляторы содержащие свинец.
должны утилизироваться.
• Хранить в недоступном для детей месте.
LEAD RETURN
RECYCLE
NONSPILLABLE
Pb
Pb