Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:59

Link do produktu: https://moka.pl/antena-satelitarna-triax-80-td-stalowa-ciemno-szara-p-3732.html



Antena satelitarna TRIAX 80 TD stalowa (ciemno-szara)

Cena	**171,99 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**MKANT0082**

Opis produktu

Antena satelitarna TRIAX 80 TD stalowa (ciemno-szara)



Antena satelitarna TRIAX 80 TD stalowa o wymiarach 80 cm x 73 cm charakteryzuje się doskonałymi parametrami odbioru oraz wyposażeniem, które do minimum skraca czas jej instalacji.
Czaszę wyprodukowano ze stali galwanizowanej.
Jest ona malowana proszkową farbą poliestrową, co zapewnia jej idealną ochronę przed korozją.
Elementy mocujące oraz wysięgnik wykonane zostały ze stali ocynkowanej.

Czasze satelitarne serii TD są produkowane według norm jakościowych duńskiej firmy Triax.
Składają się na to precyzyjne narzędzia i maszyny zapewniające jednakową i optymalną geometrię dla doskonałego odbioru.
Anteny są testowane w komorach wibracyjnych (100000 wibracji) a także w tunelach powietrznych (ETS 300784).



Cechy wyróżniające:

- wysoka jakość i odporność na warunki atmosferyczne
- wytrzymała konstrukcja
- gruba blacha
- mocne zawieszenie konwertera
- wysięgnik konwertera zintegrowany z elementem mocującym
- precyzyjne oznaczenie kąta elewacji na zawieszeniu anteny
- łatwość i szybkość montażu
- przetestowana w tunelu aerodynamicznym zgodnie z ETSI i odpowiada standardowi ETS 300784

Średnica czaszy umożliwia bezproblemowy odbiór kanałów w jakości HD z maksymalnie 4 satelitów odległych na orbicie o maksymalnie 20 stopni. W celu montażu drugiego konwertera należy zastosować uchwyt DUOBLOCK 6 TD ASTRA/HOT BIRD, bądź uchwyt regulowany w zakresie 3-10 stopni FLEXIBLOCK TD. W przypadku montowania większej liczby konwerterów możliwe jest zastosowanie uchwytu MULTIBLOCK TD umożliwiającego odbiór sygnału z czterech satelitów.

Dane techniczne

Nazwa			80 TD
Rodzaj towaru			Antena satelitarna
Typ			Offsetowa
Rozmiar		cm	80
Kolor			Ciemna
Producent			TRIAX
Oznaczenie koloru			RAL 7016
Reflektor	materiał		Stal
Zysk	dla 11,7 GHz	dBi	37,5
	dla 12,7 GHz	dBi	38,3
Kąt elewacji		°	10...50 / 45...80
Stosunek f/D		-	0,6
Średnica mocowania konwertera		mm	40
Max. średnica masztu		mm	60
Wymiary		mm	800x730
Masa		kg	3,8