Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 14:30

Link do produktu: https://moka.pl/konwerter-quattro-quatro-inverto-premium-p-1050.html



Konwerter quattro quatro inverto premium

Cena	**93,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MKKON0010**
Kod EAN	**5453002613276**
Producent	**Inverto**

Opis produktu

KONWERTER QUATTRO INVERTO PREMIUM



Konweter QUATRO BLACK PREMIUM to produkt znanej luxemburskiej firmy INVERTO, która jest liderem wśród dostawców konwerterów na rynek polski

Konwerter ten przystosowany jest do współpracy z **multiswitchami**.
Dostarcza sygnał satelitarny z podziałem na kombinacje **polaryzacja – pasmo:**

- V/Lo - polaryzacja pionowa, pasmo dolne
- V/Hi - polaryzacja pionowa, pasmo górne
- H/Lo - polaryzacja pozioma, pasmo dolne
- H/Hi - polaryzacja pozioma, pasmo górne

Cechy wyróżniające:

- małe szumy fazowe HDTV-DVBS2 compliant
- małe szumy własne 0,2dB
- bardzo duża separacja pomiędzy polaryzacjami
- mały pobór prądu
- duża stabilność częstotliwościowa
- pięć lat gwarancji

Dane techniczne:

- dolne pasmo - wejście: 10,7 - 11,7 GHz
- dolne pasmo - wyjście: 950 - 1950 MHz
- oscylator dolny: 9,75 GHz
- górne pasmo - wejście: 11,7 - 12,75 GHz
- górne pasmo - wyjście: 1100 - 2150 MHz
- oscylator górny: 10,6 GHz
- szumy własne: 0,2 dB (0,7 dB)
- dryft temperaturowy oscylatora: +/-3 MHz max
- szum fazowy: -85 dBc/Hz max
- wzmocnienie: 55 dB min
- zafalowanie charakterystyki wzmocnienia: +/-0,75 dB/27 MHz
- sterowanie polaryzacja V: 11.0 - 14.0 V
- sterowanie polaryzacja H: 16.0 - 20.0 V
- sterowanie pasmem dolnym: 0 kHz
- sterowanie pasmem górnym: 22 kHz +/-4 kHz, 0,4-0,8 Vpp
- VSWR: 2.5:1
- separacja pomiędzy polaryzacjami: 22 dB min
- pobór prądu: 200 mA max @ 11-20V
- impedancja wyjściowa: 75 Ohm
- temperatura pracy: -30...+60 stopni C
- średnica szyjki: 40 mm
- długość szyjki: 50 mm
- złącze: F
- masa: 243 g

UWAGA:

Konwertory Quattro nie nadają się do instalacji Multiswitchowych.

Nie stosuje się do instalacji podłączenia 4 tunerów.

