

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 15:23

Link do produktu: <https://moka.pl/konwerter-quattro-quadro-inverto-premium-p-1050.html>



Konwerter quattro quattro inverto premium

Cena	85,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MKKON0010
Kod EAN	5453002613276
Producent	Inverto

Opis produktu

KONWERTER QUATTRO INVERTO PREMIUM



Konweter QUATTRO BLACK PREMIUM to produkt znanej luxemburskiej firmy INVERTO, która jest liderem wśród dostawców konwerterów na rynek polski

Konwerter ten przystosowany jest do współpracy z **multiswitchami**.
Dostarcza sygnał satelitarny z podziałem na kombinacje **polaryzacja - pasmo**:

- V/Lo - polaryzacja pionowa, pasmo dolne
- V/Hi - polaryzacja pionowa, pasmo górne
- H/Lo - polaryzacja pozioma, pasmo dolne
- H/Hi - polaryzacja pozioma, pasmo górne

Cechy wyróżniające:

- małe szumy fazowe HDTV-DVBS2 compliant
- małe szumy własne 0,2dB
- bardzo duża separacja pomiędzy polaryzacjami
- mały pobór prądu
- duża stabilność częstotliwościowa
- pięć lat gwarancji

Dane techniczne:

- dolne pasmo - wejście: 10,7 - 11,7 GHz
- dolne pasmo - wyjście: 950 - 1950 MHz
- oscylator dolny: 9,75 GHz
- górne pasmo - wejście: 11,7 - 12,75 GHz
- górne pasmo - wyjście: 1100 - 2150 MHz
- oscylator górny: 10,6 GHz
- szумы własne: 0,2 dB (0,7 dB)
- dryft temperaturowy oscylatora: +/-3 MHz max
- szum fazowy: -85 dBc/Hz max
- wzmacnienie: 55 dB min
- zafalowanie charakterystyki wzmacnienia: +/-0,75 dB/27 MHz
- sterowanie polaryzacją V: 11.0 - 14.0 V
- sterowanie polaryzacją H: 16.0 - 20.0 V
- sterowanie pasmem dolnym: 0 kHz
- sterowanie pasmem górnym: 22 kHz +/- 4 kHz, 0,4-0,8 Vpp
- VSWR: 2.5:1
- separacja pomiędzy polaryzacjami: 22 dB min
- pobór prądu: 200 mA max @ 11-20V
- impedancja wyjściowa: 75 Ohm
- temperatura pracy: -30...+60 stopni C
- średnica szyjki: 40 mm
- długość szyjki: 50 mm
- złącze: F
- masa: 243 g

UWAGA:

Konwerter Quattro stosuje się do instalacji Multiswitchowych. Nie należy łączyć bezpośrednio 4 tunerów.

