

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 07:18

Link do produktu: <https://moka.pl/konwerter-usb-20-rs232-profilic-1m-p-2563.html>



Konwerter USB 2.0 - RS232 Profilic -1m

Cena	24,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MKKBL0158
Kod producenta	KPO3429
Kod EAN	5901436749813

Opis produktu

Konwerter USB 2.0 - RS232 Profilic -1m



Konwerter jest niezastąpionym urządzeniem dla użytkowników komputerów, które nie zostały wyposażone w port szeregowy COM, np. nowsze modele notebooków.

Działa m.in. z : kasami fiskalnymi, programatorami (tunery satelitarne, telefony komórkowe , centralki telekomunikacyjne i alarmowe), routerami, urządzeniami diagnostycznymi itd.



Introduction

This USB-Serial device provides a simple and easy way to connect Universal Serial Bus(USB) and Serial port interface.

With the advantage of USB port, users have the capability to utilize the peripheral with serial port interface in an easy to use environment such as plug and play & hot swap function. This adapter is designed for ideal connections to Cellular phone, Digital Camera, Modems or ISDN terminal adapter with over 1 Mbps data transfer rate.

Package Content

- Hardware:USB - Serial(DB9)cable
- Software:USB-Serial driver on CD-ROM
- User's Manual

Product Features

- USB Specification Rev 1.1 compliant
- Support the RS232 Serial interface
- Over 1Mbps data transfer rate
- Support remote wake-up and power management

System Requirements

PC

- IBM PC 486DX4-100 MHz CPU or higher or compatible system
- Available USB port
- CD-ROM drive
- Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP

APPLE COMPUTER

- Power G3 OR G4 CUP or higher or compatible system
- Available USB port
- CD-ROM drive
- Mac OS 8.6 or Higher



MADE IN CHINA



Specyfikacja:

- Zgodny z USB2.0 i USB1.1
- Pełna komunikacja dwustronna
- Możliwość podłączenia przy włączonym komputerze (Plug & Play)
 - Długość kabla - ok 1m
- Oparty na najlepszym obecnie chipsecie na rynku - **Prolific**
 - Prędkość transmisji do 2Mbps

Konwerter jest zgodny ze standardem RS-232 ale ze względu na specyfikację magistrali USB może nie współpracować z urządzeniami, których oprogramowanie:

- wymaga określenia numeru przerwania (IRQ)
- odwołuje się bezpośrednio do kontrolera portu COM (układu UART)
- wymagają napięcia -10V i +10V na wyjściu i wejściu