Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:48

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-56-axing-spu-56-05-pasywna-naziemna-p-2399.html



Multiswitch 5/6 AXING SPU 56-05 Pasywna Naziemna

Cena	**315,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**MKMUL0043**
Kod EAN	**7611682130577**

Opis produktu

MULTISWITCH AXING SPU 56-05 5/6 PASYWNA NAZIEMNA



Multiswitche seri 5XX-05 służą do realizacji małych instalacji w domkach jednorodzinnych.

Multiswitch posiada **pasywny tor sygnału naziemnego** zatem nie ma ryzyka przesterowania zbyt dużym sygnałem TV naziemnej. Należy jednak zastosować odpowiedni wzmacniacz sygnału telewizji naziemnej, który skompensuje tłumienie tego toru.

Multiswitche AXING posiadają **wbudowaną prekorekcje charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy wstanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty (korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)

Ilość wejść: **5**
Ilość wyjść: **6**

Pasywny tor sygnału TV naziemnej i aktywny tor sygnału telewizji satelitarnej.

Zakres częstotliwości (/TV/SAT): **85...862 MHz/950...2200 MHz**

Poziom sygnału wyjściowego**: 90 dBµV**

Izolacja polaryzacji V/H:
>25dB

Izolacja wej TV/ wej sat.:
>50dB

Separacja wyjść:
20dB dla TV, 30dB SAT

Wymiary:
275x125x75mm