


Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-axing-512-spu-512-05-pasywna-naziemna-p-2403.html>

## Multiswitch AXING 5/12 SPU 512-05 Pasywna Naziemna

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>474,99 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MKMUL0045</b>     |
| Kod EAN          | <b>7611682135138</b> |

### Opis produktu

## MULTISWITCH AXING SPU 512-05 5/12 PASYWNA NAZIEMNA



Multiswitche serii 5XX-05 służą do realizacji małych instalacji w domkach jednorodzinnych.

Multiswitch posiada **pasywny tor sygnału naziemnego** zatem nie ma ryzyka przesterowania zbyt dużym sygnałem TV naziemnej. Należy jednak zastosować odpowiedni wzmacniacz sygnału telewizji naziemnej, który skompensuje tłumienie tego toru.

Multiswitche AXING posiadają **wbudowaną prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty (korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)

Ilość wejść: **5**  
Ilość wyjść: **12**

Pasywny tor sygnału TV naziemnej i aktywny tor sygnału telewizji satelitarnej.

Zakres częstotliwości (/TV/SAT): **85...862 MHz/950...2200 MHz**

Poziom sygnału wyjściowego: **90 dBμV**

Izolacja polaryzacji V/H:  
**>25dB**

---

Izolacja wej TV/ wej sat.:  
**>50dB**

Separacja wyjść:  
**20dB dla TV, 30dB SAT**

Wymiary:  
**355x125x75mm**