

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-axing-918-kaskadowy-spu-9918-09-pasywna-naziemna-p-2445.html>



Multiswitch AXING 9/18 Kaskadowy SPU 9918-09 Pasywna naziemna

Cena	984,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MKMUL0059
Kod EAN	7611682139129

Opis produktu

KASKADOWY MULTISWITCH 9/18 AXING SPU 9918-09 PASYWNA NAZIEMNA



9- wejść, 18-wyjść
Pasywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej** z **dwóch konwerterów**. Za pomocą multiswitchy można podłączyć wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwertery QUATRO.

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcję charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakkolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarć** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty.
(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)

W sieci wraz z multiswitchami serii SPU-9xx-09/ SPU-99xx-09, należy bezwzględnie jako pierwsze urządzenie w kaskadzie zamontować jeden z multiswitchy z aktywnym torem sygnału naziemnego SPU-9x-09. Jako kolejne switche w kaskadzie montujemy multiswitche z pasywnym torem sygnałów RTV-SAT serii SPU 99x-09.

Pasywny nie oznacza gorszy
Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniacze i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Produkt	SPU 99x-09	SPU 99x-09	SPU 99x2-09	SPU 99x3-09
Zakres częstotliwości (długość fali) [MHz]	1,45 MHz/145...862 MHz/1920...2200 MHz			
Wzrost (wzrost) / wysokość (cm)	0			
Porty elektroniczne	0	0	12	18
Tłumienie odgałęzienia TV	21 dB	21 dB	21 dB	21 dB
Tłumienie odgałęzienia SAT	15...16 dB	15...16 dB	15...16 dB	20...17 dB
Tłumienie rozdzielcze TV	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Tłumienie rozdzielcze SAT	2...3 dB	2...3 dB	3...3 dB	3...3 dB
Wsporność rozdzielcza	>100dB			

Seperacja wyzej przedmiotowych	>30dB				
Seperacja wyzej	>25 dB				
Seperacja (SAT/ten...)	>40dB				
Złazca	7				
Wsporniki	220x120x 40mm	220x140x 40mm	220x160x 40mm	220x175x 40mm	