

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 12:22

Link do produktu: <https://moka.pl/przewod-cctv-camsetyar-pe-75-059372x050-z-dwoma-przewodami-zasilajacymi-1-m-p-431.html>



Przewód CCTV CAMSET/YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi - 1 m

Cena

3,30 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Przewód CCTV CAMSET/YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 z dwoma przewodami zasilającymi



Wersja popularnego kabla CAMSET/YAR, do zastosowań zewnętrznych - płaszcz wykonany jest z PE odpornego na promieniowanie UV.



Głównym zastosowaniem kabla jest podłączenie kamer zewnętrznych. Żyły zasilające o średnicy 0.5mm umożliwiają przesył napięcia 12V DC oraz 24 i 230V AC. Możliwe jest więc przesłanie zasilania dla kamer oraz grzałek w obudowach zewnętrznych. Możliwość przesyłu wysokiego napięcia przez żyły zasilające potwierdzona jest certyfikatem wydanym przez słowackie Laboratorium EVPU.

Najważniejsze cechy przewodu **CAMSET/YAR**:

- 6 lat gwarancji,
- w pełni miedziany rdzeń oraz oplot przewodu koncentrycznego,
 - powłoka PE odporna na promieniowanie UV,
- żyły zasilające umożliwiające przesył napięcia 230V AC,
 - poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu,
- przewód koncentryczny zgodny ze standardem RG-59,
 - znacznik metrowy.



Dane techniczne

Nazwa	Przewód CCTV YAR PE 75 - 0,59/3,7 +2*0,5mm PE	

			dokładność
Rdzeń miedziany koncentryka			
Średnica rdzenia	mm	0,58	+/- 0,013
Dielektryk			
Średnica dielektryka przewodu koncentrycznego	mm	3,7	+/- 0,1
Średnica izolacji indywidualnej przewodów zasilających	mm	2x1,7	+/- 0,1
Oplot koncentryka			
Średnica drutów oplotu	mm	0,11	
Ilość drutów w oplotcie	szt	96	
Pokrycie	%	50	
Płaszcz zewnętrzny PE			
Średnica zewnętrzna koncentryka	mm	5,5	
Średnica zewnętrzna przewodu zasilającego	mm	4,7	
Inne parametry			
Minimalny promień gięcia		więcej niż 20 x średnica zewnętrzna	
Zakres temperatur pracy	°C	-30 + 60	
Parametry elektryczne			
Impedancja kabla koncentrycznego	Om	75	+/- 3
Pojemność kabla koncentrycznego	pF	67	+/- 2
Współczynnik skrócenia fali	%	66	
Rezystancja rdzenia koncentryka	Om/km	<65	
Rezystancja przewodów zasilających	Om/km	<37	

Tłumienność kabla koncentrycznego

Częstotliwość [MHz]	Tłumienie [dB/100m]
50	7,97
100	11,35
200	16,21
500	26,14
860	34,84
1000	37,77
2250	58,71
3000	68,90

cena za 1metr

