

Link do produktu: <https://moka.pl/punkt-dostepowy-tp-link-tl-wr1043nd-z-routerem-gigabitowym-switchem-300mbs-80211n-usb-p-334.html>



Punkt dostępowy TP-Link TL-WR1043ND z routerem, Gigabitowym switchem. 300Mb/s 802.11n, USB

Cena

215,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Opis produktu

Punkt dostępowy TP-Link TL-WR1043ND z routerem, Gigabitowym switchem. 300Mb/s 802.11n, USB

TL-WR1043ND zawiera w sobie punkt dostępowy (802.11n/b/g), wbudowany router szerokopasmowy (do usługi xDSL lub modemu kablowego) oraz 4- portowy przełącznik **Gigabitowy**.

Cechy wyróżniające

Urządzenie TP-Link TL-WR1043ND 300 Mb/s jest routerem bezprzewodowym czyli integruje router, firewall i punkt dostępowy. Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. TP-Link TL-WR1043ND pozwala na łatwe i szybkie stworzenie sieci bezprzewodowej, podzielenie łącza internetowego na wiele komputerów oraz dzięki firewallowi na ich dodatkowe zabezpieczenie.

Dużą zaletą urządzenia jest możliwość podpięcia zewnętrznego dysku na USB. Dzięki takiej możliwości każdy komputer w sieci lokalnej ma możliwość dodania dysku sieciowego dzięki czemu transfer plików na zewnętrzny dysk jest bardzo łatwy i wygodny. Dodatkową zaletą jest możliwość ustawienia uprawnień użytkownikom ("pełny dostęp" bądź "tylko do odczytu").

TP-Link TL-WR1043ND posiada szerokie możliwości zabezpieczenia sieci:

- wyłączenie rozgłaszania SSID, dzięki czemu tylko stacje które go znają będą mogły się połączyć,
- szyfrowanie 64/128/152-bitowe WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP/AES.

Wyróżniającą cechą TL-WR1043ND jest obsługa standardu IEEE802.11n, dzięki któremu możliwa jest transmisja z prędkością do **300Mb/s**.

TL-WR1043ND zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, NAT, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest także obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie.

Inne funkcje zwiększające bezpieczeństwo:

- kontrola dostępu na bazie adresów MAC,
- filtracja adresów IP, nazw domenowych, oraz adresów MAC,
- obsługa UPnP, Dynamic DNS, routingu statycznego, VPN pass-through,
- statystyki ruchu generowanego przez komputery w sieci,
- filtr ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD,

- blokowanie zapytań ping dla interfejsu WAN i LAN,
- możliwość upgrade firmwaru.

Funkcja QSS (Quick Secure Setup). Funkcja ta umożliwia łatwe podłączanie (konfigurację) urządzeń sieciowych do Access Pointa. Za pomocą naciśnięcia przycisku QSS, znajdującego się na obudowie karty oraz access pointa, doprowadza się do automatycznej konfiguracji AP i bezprzewodowej karty. Cały proces trwa około 10 sekund.

Dodatkową zaletą tego urządzenia jest łatwa konfiguracja i zarządzanie.

Dane techniczne

Nazwa	TP-Link TL-WR1043ND	
Standardy	IEEE802.11n/b/g	
Technika modulacji	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM	
Częstotliwość pracy	2.4-2.4835 GHz	
Moc wyjściowa	802.11n: Typ. 20dBm 802.11b: Typ. 17 dBm 802.11g: Typ: 13.5 dBm	
Chipset radiowy	Atheros	
Czułość	---	
Szybkość transmisji	300, 270, 130, 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 5.5, 2, 1 Mbps	
Tryb pracy	Access Point	
Serwer DHCP	Tak	
Aktualizacja firmware	Tak	
DDNS	Tak	
Wbudowane zabezpieczenia	WPA/WPA2; WEP 64/128/152 Bit; TKIP/AES Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowana po adresach MAC kart klienckich, Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portów protokołu TCP/IP	
Typ anteny	dipolowa (dipol ćwierćfalowy) o zysku 3dBi, możliwe jest dołączenie anteny zewnętrznej	
Złącze anteny	SMA R/P	
Porty LAN	IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)	
Ilość portów LAN	1 port WAN (RJ-45) 4 porty LAN 10/100 Mb (RJ-45)	
Kontrolki LED	Power, System, WLAN, WAN, Act/Link (4 x Ethernet)	
Interfejsy dodatkowe	USB	
Temperatura pracy	0... +40 °C	
Dopuszczalny zakres wilgotności	95% (bez kondensacji pary wodnej)	
Certyfikaty	CE, FCC	
Wymiary [mm]	200 x 140 x 28 (LxWxH)	
Napięcie zasilania	zasilacz 230V AC 12V DC, 1500 mA	
Zawartość pudełka	Urządzenie TL-WR1043ND, zasilacz	

	sieciowy, podstawka, płyta CD-ROM z oprogramowaniem, instrukcja obsługi.
--	--