

Link do produktu: <https://moka.pl/router-bezprzewodowy-xdsl-300mbps-wrt-300-smart-p-2915.html>



Router bezprzewodowy xDSL 300Mbps WRT-300 SMART

Cena	63,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MKAKS00061
Kod EAN	5904268093161

Opis produktu

8level WRT-300 SMART



Router bezprzewodowy 8level WRT-300 SMART łączy w sobie funkcje **punktu dostępowego (AP)**, **przełącznika 4-ro portowego**, **firewalla** oraz **routera** z funkcją translacji **NAPT**. Pozwala on na łatwe i bezpieczne współdzielenie dostępu do Internetu i plików.

Urządzenie jest zgodne ze standardami **802.11n/b/g** i pracuje w trybie **2T2R**, co pozwala uzyskać maksymalną prędkość bezprzewodowej transmisji danych do **300Mbps**. Nad bezpieczeństwem danych czuwa szereg standardów szyfrowania, w tym najbardziej bezpieczne – **WPA2** (AES). Szybką konfigurację połączenia szyfrowanego umożliwia przycisk WPS (Wireless Protected Setup).

Urządzenie posiada wsparcie dla **QoS**. Konfiguracja odbywa się poprzez stronę WWW wbudowaną w router, która jest bardzo czytelna i przyjazna dla użytkowników. Dodatkowym atutem WRT-300 SMART jest **wsparcie dla VLAN**, co pozwala na wykorzystanie urządzenia w sieciach IPTV.

PROVIDES UP TO
6X SPEED RANGE
OF STANDARD
802.11G PRODUCTS

300
Mbps
802.11**N**



ZALETY:

- Prędkość pracy **bezprzewodowej** do **300Mbps**
- Idealny do połączeń **DSL** - Aster City, INEA, UPC, Vectra, Multimedia lub lokalnych sieci LAN
- Zapewnia **wysoką wydajność aplikacji** oraz pozwala na współdzielenie bezpiecznego połączenia z Internetem
- Obsługa najmocniejszego szyfrowania **zapewnia skuteczną ochronę** przed nieautoryzowanym dostępem
- Funkcja **QoS** umożliwia podział pasma pomiędzy usługami
- Przycisk **WPS** pozwala szybko i bezpiecznie nawiązać połączenie między urządzeniami bezprzewodowymi
- Obsługa wielu bezprzewodowych trybów pracy: **AP, Client AP, Repeater, WISP**
- **Wsteczna kompatybilność** ze standardami 802.11b/g
- **Prosta konfiguracja** oraz możliwość monitorowania pracy



Standard	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b
Interfejs	1 port WAN 10/100Mbps 4 porty LAN 10/100Mbps
Przyciski	WPS Reset
Zasilanie	- na wejściu: 100-240V - 0.2A 50/60HZ - na wyjściu: 5VDC / 1000mA
Antena	dwie zintegrowane anteny dookólne o zysku 5 dBi

Częstotliwość	2.4 / 2.465 GHz
Typ transmisji	WLAN 2T2R
Transmisja danych	802.11n: do 300Mbps 802.11g: do 54Mbps 802.11b: do 11Mbps
Moc	17dBm (max EIRP)
Czułość odbiornika	11n : -70dBm@10% PER 11g : -70dBm@10% PER 11b: -85dBm@8% PER
Tryb pracy	Router, AP, Client AP, Repeater, WISP
Szyfrowanie	64/128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA-PSK / WPA2-PSK
WAN	Dinamiczne IP / Statyczne IP / PPPoE
DHCP	Serwer, Client, DHCP Client List, rezerwacja adresów

Przekierowanie portów	Virtual Server, UPnP, DMZ
QoS	Kontrola przepustowości łącza / podział pasma
Dynamiczny DNS	DynDns
VPN Pass-Through	PPTP, IPSec
Zapora Firewall	Filtry pakietów
Zarządzanie	Kontrola dostępu Lokalne zarządzanie Kontrola rodzicielska: Filtry adresów URL

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Zawartość opakowania	Router Bezprzewodowy xDSL 300Mbps WRT-300 SMART Zasilacz Kabel Ethernet (RJ-45) Skrócona instrukcja instalacji Płyta CD
System operacyjny	Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1
Temperatura pracy:	0°C-40°C (32°F-104°F)
Wilgotność podczas pracy:	10%-90%

Pozostałe: