

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 20:48

Link do produktu: <https://moka.pl/tp-link-tl-mr6400-router-lte-n300-sim-4xlan-p-3631.html>



TP-Link TL-MR6400 router LTE N300 SIM 4xLAN

Cena	349,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MKAKSTLMR6400
Kod producenta	TL-MR6400
Kod EAN	6935364092764
Producent	Tp-Link

Opis produktu

TP-Link TL-MR6400 router LTE N300 SIM 4xLAN



- Sieć 4G nowej generacji – Udostępnij swoje połączenie nawet 32 urządzeniom i korzystaj z prędkości pobierania sięgającej 150 Mb/s.
- Konfiguracja poprzez włożenie karty – Zapomnij o mozolnym procesie instalacji. Zgodność z kartami SIM została potwierdzona wieloletnimi próbami terenowymi przeprowadzonymi w ponad 100 krajach.
- Dwie odkręcane, zaawansowane technicznie anteny LTE – Korzystaj na wszystkich swoich urządzeniach ze stabilnych i wydajnych połączeń.
- Tryb routera Wi-Fi – Podłącz przewód Ethernet do portu LAN/WAN i korzystaj z połączeń przewodowych w przypadku braku dostępu do sieci 4G.



Masz kartę SIM?
Nic więcej nie trzeba!

Dzięki zintegrowanemu modemowi 4G LTE oraz slotowi na kartę SIM, wystarczy, że włożysz kartę micro-SIM i włączysz urządzenie. Szybkie i stabilne połączenia Wi-Fi w sieci 4G LTE będą do Twojej dyspozycji. To łatwiejsze niż myślisz!

CECHY SPRZĘTOWE

Porty	3 porty LAN 10/100 Mb/s, 1 port LAN/WAN 10/100 Mb/s, 1 slot na kartę microSIM
Przyciski	WPS/RESET Wi-Fi ON/OFF
External Power Supply(EU)	9 V/0,85 A
Wymiary (S x G x W)	174 x 124,5 x 33,5 mm (6,85 × 4,9 × 1,32 cala)
Typ anteny	2 odkręcane anteny zewnętrzne 4G LTE

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Częstotliwość pracy	2,4 GHz
Prędkość transmisji	300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
Czułość odbiornika	11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -71 dBm 11n HT40: -67 dBm
EIRP	<20 dBm (2,4 GHz)
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, harmonogram sieci bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
WAN Failover	Tak
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Typ sieci	4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 MHz), TDD-LTE (2300/2500/2600 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 MHz)

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA	
Funkcja Quality of Service	WMM, QoS
Dostępne tryby pracy	Router 3G/4G, router bezprzewodowy
Zarządzanie	Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne
Typ połączenia WAN	Dynamiczne przydzielanie adresów IP/Statyczne przydzielanie adresów IP/PPPoE/PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)
DHCP	Serwer, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów	Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS	TP-Link DDNS, DynDns, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Kontrola dostępu	Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, kontrola dostępu
Zabezpieczenia zapory sieciowej	Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, wiązanie adresów IP i MAC
Protokoły	Obsługa IPv4 i IPv6
Funkcja Guest Network	Sieć dla gości 2,4 GHz
Serwer VPN	PPTP VPN, OpenVPN
INNE	
Certyfikaty	CE, RoHS
Zawartość opakowania	TL-MR6400 Kabel Ethernet RJ45 Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji
Wymagania systemowe	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript Karta microSIM
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~60°C (-40°F~140°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, brak kondensacji