Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:01

Link do produktu: https://moka.pl/wzmacniacz-hfo-antenowy-lna-177-5g-ready-27-db-p-3767.html



Wzmacniacz HFO antenowy LNA-177 5G ready 27 dB

Cena	**34,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Wzmacniacz HFO antenowy LNA-177 5G ready 27 dB

Wzmacniacze antenowe produkowane przez firmę HFO Elektronik zostały zaprojektowane i wykonane w Polsce przy użyciu wysokiej jakości komponentów pochodzących od wiodących producentów. Potwierdzeniem ich jakości jest zgodność z europejskimi normami kompatybilności elektromagnetycznej CE.

Do poprawnego działania wzmacniacz wymaga zasilania 12V doprowadzonego przez kabel koncentryczny.

Cechy wyróżniające:

- **Obudowa ze stopu metali lekkich**, która zapewnia dużą odporność na zakłócenia i czynniki atmosferyczne
- **Wysokiej jakości gniazdo F** – dające dobre połączenie oraz wygodny i łatwy montaż
- Wzmacniacze z serii LNA pasują do anten siatkowych można je zamontować w miejsce tradycyjnego wzmacniacza płytkowego
- Pasmo wzmocnienia odpowiadające sygnałowi telewizyjnemu nadawanemu na terenie Polski
- **Wysoka odporność na sygnały zakłócające** : radio FM, CB, telefonia GSM, LTE800, GSM900, Wi-Fi, Bluetooth, LTE 5G
- **Ultra Niski współczynnik szumów**
- Charakterystyka wzmocnienia kompensująca tłumienie kabla koncentrycznego
- Użycie modelu **LNA-177-5G** jest zalecane w odległości **20 – 90 km** od nadajnika, w zależności od ukształtowania terenu i mocy nadajnika
- Gwarantujemy powtarzalność parametrów naszych wzmacniaczy, **każdy** wzmacniacz jest testowany indywidualnie na specjalistycznych przyrządach pomiarowych

DANE TECHNICZNE:

- **Poziom wzmocnienia:** pasmo III k6-k12 (174MHz - 230MHz) do **15dB**, pasmo IV, V k21-k48 (470MHz - 694MHz) do **27dB**
- **Pasmo wzmocnienia**: UHF i VHF (kanały 6 – 48)
- **obejmuje pasmo nadawiania MUX 1, MUX 2, MUX 3, MUX 8**oraz lokalnych multipleksów
- **Zasilanie: 12V DC, 55mA**, zasilanie przez kabel koncentryczny
- **Wymiary (wys. x szer. x dług): 14mm x 40mm x 44mm**(bez złącza F)/54mm(ze złączem F)
- **Złącza:** złącza do zamocowania wzmacniacza w zaciskach anteny, solidne gwintowane złącze typu F do zamocowania kabla